



8-10 LİTRE ATIBAKTERİYEL TANK

KURUMSAL FATURALI

5-7 FİLTRE 14 AŞAMA

POMPALI CİHAZ SEÇENEĞİ

2 YIL GARANTİLİ

**CİHAZIN İÇİNDEKİ FİLTRELER**

**1 PPS INLINE SEDİMENT FİLTRE**

- Kir, pas, kum taneleri temizlenir
- Uluslararası geçerliliği olan NSF sertifikalı filtredir



NSF

**2 GAC INLINE FİLTRE**

- Renk, tat ve koku dengesini düzenler
- Klor ve diğer kimyasalları arıtır
- Uluslararası geçerliliği olan NSF sertifikalı filtredir



NSF

**3 CTO INLINE FİLTRE**

- Klor ve organik kimyasalların %90'ını alır
- Uluslararası geçerliliği olan NSF sertifikalı filtredir



NSF

**MEMBRAN FİLTRENİZİ KENDİNİZ SEÇİN**

Arıtma kalitesini etkileyen en önemli unsur kullanılan membran filtrenin kalitesidir. Ağır kireçli/sert sulara yüksek performanslı Aquaflo membranları tercih ediniz.



**80 GDP WOWO MEMBRAN**

Wowo membranlar çok ağır kireçli, yüksek yoğunluklu sulara bile verdiği üstün performans ile sorunsuz çalışabilen yüksek teknoloji ürünüdür.



**80 GDP LG CHEM MEMBRAN**

Lg membranlar çok tercih edilen, kaliteli ve güvenilir membranlardır.



**75 GDP STANDART MEMBRAN**

Çok ağır metal ve kireç içermeyen sulara kullanılan ekonomik seçim.

**5 KOKONAT BAZLI (1200 İodin) TATLANDIRICI SON KARBON FİLTRE**

- Hindistan cevizi kabuğundan üretilmiştir
- Antibakteriyeldir
- Arıtılan suya yumuşak içim sağlar



**8-10 LİTRE ANTİBAKTERİYEL ÇELİK TANK**

- Arıtılan temiz suyunuz, cihazın içindeki antibakteriyel çelik tank sayesinde depolanır
- Tek seferde 5 litreye kadar sağlıklı içme suyu verir
- Yaklaşık 1,5 saatte yeniden dolar



**LÜKS ARITMA MUSLUĞU**

- Cihazın tezgah üstünde görünen bir parçasıdır
- Çok kanallı sızdırma koruyucu contaya sahiptir
- Modern tasarımı ile mutfağınıza şıklık katar
- Uzun ömürlü, dayanıklıdır



**POMPASIZ CİHAZ**

Şebeke suyu basıncı ile çalışır

Tanki yaklaşık 2 saat içerisinde doldurur

Şebeke suyu basıncı 4 bar'ın altında olan yerlerde çalışmaz



**POMPALI CİHAZ**

Elektrikle çalışır

Tanki yaklaşık 1 saat içerisinde doldurur

Şebeke basıncı düşük olan yerlerde çalışır

Pompasız göre daha az su atar

**GÜNDE 280 LİTRE SU TÜKETİM KAPASİTESİ**

Giriş suyu iletkenliği	700 ppm
Giriş suyu sıcaklığı	10-25Q °C
Giriş suyu basıncı	4-7 bar
Cihaz ebatları	26 x 43 x 40 cm
Tank ebatları	23 x 23 x 35 cm

<b>ÖNERİLEN FİLTRE KULLANIM SÜRELERİ</b>	
PPS Inline Sediment Filtre	6 ay
GAC Inline Filtre	6 ay
CTO Inline Filtre	6 ay
Membran Filtre	12-18 ay
Tatlandırıcı Filtre	12 ay

**KURULUM İÇİN GEREKLİ OLAN TÜM PARÇALAR KUTU İÇERİSİNDE**

**KUTU İÇERİĞİ**

- Su arıtma cihazı
- Su arıtma musluğu
- Membran kabı açma anahtarı
- 3/8 hat alma aparatı
- 4 metre hortum
- Kullanma kılavuzu
- Garanti belgesi



Şebeke bağlantısı için standart olarak 3/8 akıllı hat alma aparatı gönderilir. Farklı bir hat alma aparatı istiyorsanız lütfen sipariş esnasında belirtiniz.



**3/8 Akıllı Hat Alma**

Taharet musluğundan almak için

Metal Cıvalı

Vanalı



**1/2 Akıllı Hat Alma**

Duvarдан hat almak için



**3/4 Hat Alma**

Çamaşır makinesinin musluğundan hat almak için

**SIKÇA SORULAN SORULAR**

**Cihazın montajı nasıl yapılır?**

Size gönderilen kurulum kitapçığınan veya kolay kurulum videolarımızdan faydalanarak kurulumu kendiniz gerçekleştirebilirsiniz. Kendiniz yapmak istemezseniz 81 ildeki anlaşmalı servis ağımızdan randevu oluşturarak adresinize teknik ekip çağırabilirsiniz.

**Siparişim ne zaman yola çıkar?**

Hafta içi 15:00'a kadar verilen siparişler aynı gün, diğerleri ertesi gün yola çıkmaktadır.

**Siparişim ne zaman bana ulaşır?**

Siparişleriniz 1-5 iş günü içinde size ulaşır.

**Paketim hasarlı geldi, ne yapacağım?**

Hasar görmüş ürünleri platform üzerinden bizlere bildirirseniz durumunda tarafınıza ücretsiz olarak parça gönderilir.

**Ürünü beğenmezsem ne yapabilirim?**

Ürünlerimizi beğenmezseniz 15 gün içerisinde geri alıyoruz. Kusurlu ürün durumunda dilersemeniz hiç kaybiniz olmadan değişim talep edebilirsiniz

**Olası arıza durumunda ne olacak?**

Arızaya neden olan parçanın tespitinden sonra ilgili parça bedeli bizim tarafımızdan karşılanarak değiştirilir.